

Karta katalogowa **GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno ***



Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi
rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drewniane drzwi przymykowe we wnętrzu
- Drzwi pokojowe o dużym komforcie przechodzenia
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż nawierzchniowy, do doposażenia w istniejących drzwiach
- Dostępny bez barier według DIN 18040-2

GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *



CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowo regulowany kąt otwarcia drzwi 80°–140°
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Kontrolowane otwieranie i zamykanie drzwi o ciężarze skrzydła do maks. 45 kg
- Delikatne zatrzymywanie, ciche zamykanie i komfortowa pozycja otwarcia drzwi
- Skrzypiące drzwi, przytrzaśnięte palce, uszkodzenia w ścianach i meblach są praktycznie wykluczone
- Bezpieczne zatrzymanie drzwi w pozycji otwarcia i brak konieczności stosowania blokady drzwiowej
- Amortyzacja otwierania i zamykania w stanie zabudowanym ustawiana zaworem
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *
Głębokość	34 mm
Wysokość	68 mm
Masa skrzydła (maks.)	45 kg
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj drzwi	zlicowane, przylgowe
Sposób montażu	przylegający
Amortyzator regulowany	Tak, przez zawór
Amortyzator w kierunku zamykania od	25 °
Zakres ruchu swobodnego drzwi	25 ° - 60 °
Amortyzator w kierunku otwierania od	60 °
Kąt otwarcia drzwi regulowany	Tak, bezstopniowo
Regulowana pozycja podtrzymania otwarcia	80 ° - 140 °
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN
GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *	Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych	184102	kolor srebrny	370 x 68 x 34 mm	w lewo / w prawo
GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *	Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych	184106	podobne do stali nierdzewnej	370 x 68 x 34 mm	w lewo / w prawo
GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *	Obustronna amortyzacja do drewnianych drzwi rozwieranych w zastosowaniach wewnętrznych	184104	biały RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	w lewo / w prawo



GEZE ActiveStop wersja nawierzchniowa, drewno *

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.