

Karta katalogowa

ΣOL N



ekonomiczny siłownik łańcuchowy do stosowania w systemach przewietrzania

ZAKRES STOSOWANIA

- codzienna wentylacja (napięcie sieciowe 230 V)
- okna pionowe: uchylne do wewnątrz i wychylne na zewnątrz oraz lekkie okna dachowe
- okna wykonane z aluminium, drewna i PVC

CECHY PRODUKTU

- małe wymiary, elegancka obudowa, cichobieżność, wyłącznik krańcowy
- konsole montażowe do okna uchylnego i wychylnego w jednym zestawie
- dwie wartości wysuwu: 200 mm lub 380 mm ustawiane za pomocą przełącznika na obudowie siłownika
- dostępne kolory standardowe: biały, szary, czarny

DANE TECHNICZNE

wymiary siłownika	335 x 49 x 80 mm
długość skoku	200 / 380 mm
prędkość otwierania	27 mm/s
maksymalna siła pchająca	300 N
maksymalna siła ciągnąca	300 N
napięcie zasilające	230 V AC ~50 Hz
pobór prądu	0,26 A
moc	60 W
czas pracy ciągłej S ₂	4 min
długość przewodu zasilającego	1,3m
zakres temperatur	-5 / +50 °C
stopień ochrony / klasa ochrony	IP 30 / II
zakres stosowania	suche pomieszczenia

WYMIARY

LEGENDA:

- 1) Wspornik skrzydła wychylnego
- 2) Wskaźnik wspornika
- 3) Wspornik skrzydła uchylnego
- 4) Przełącznik skoku - szerokości otwarcia I= 200 mm; II= 380 mm
- 5) Konsola siłownika
- 6) Siłownik łańcuchowy
- 7) Końcówka łańcucha
- 8) Śruba regulacji końcówki łańcucha
- 9) Przewód zasilający

Minimalna wysokość skrzydła H (mm)

Wysuw łańcucha (mm)		200	380
Ustawienie mocowania sterownika ⁽¹⁾	0 okno wychylne	250	400
		okno uchylne	500
	1 okno wychylne	250	400
		okno uchylne	350
	2 okno wychylne	350	500
		okno uchylne	500
3 okno uchylne	500	950	

ZAPOTRZEBOWANIE MIEJSCA

okno uchylne górną do wewnątrz

USTAWIENIA 1 - 2 - 3 - 0 NALEŻY STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD NIEZLICZOWANIA OKNA ⁽²⁾

0 + 15 mm	0	OKNA UCHYLNE
7,5 + 22,5 mm	3	

okno wychylne dołem na zewnątrz

USTAWIENIA 1 - 2 - 3 - 0 NALEŻY STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD NIEZLICZOWANIA OKNA ⁽²⁾

NIEZLICZOWANIE ⁽²⁾	POŁOŻENIE SIŁOWNIKA	ZASTOSOWANIE
0 + 15 mm	0	OKNA WYCHYLNE
15 + 22,5 mm	1	
22,5 + 30 mm	2	